



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Инновационная технология масла Rosneft Magnum Ultratec специально разработана для современных автомобилей ведущих мировых производителей техники.

Область применения

Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A5/B5 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SL/CF, ACEA A5/B5

Соответствия требованиям:
Ford WSS-M2C913-C, Renault RN 0700

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа;
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей;
- Обладает пониженным расходом на угар.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	12,1
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D 5293	5750
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,25
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость, %	ASTM D 5800	11,0
Высокотемпературная вязкость НТНС при 150 °С, мПа·с	ASTM D 4683	3,2
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	860