

NATERIA MH 40



Малозольное (<0,5%) минеральное масло с мощными свойствами для газовых двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Четырехтактные двигатели, работающие на природном газе

- Двигатели на установках по производству энергии, с когенерацией или без нее, когда производитель предписывает применение малозольных масел (до 0,5%).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрено к применению и удовлетворяет требованиям следующих производителей

- Соответствует требованиям и одобрено следующими производителями:
 - CATERPILLAR (серии от 3300 до 3500)
 - MDE
 - MTU
 - MWM
 - PERKINS
 - WAUKESHA (APG)
 - WARTSILA (220 SG)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долгий срок службы

Защита двигателя

Чистота двигателя

- Содержит минеральные базовые масла, подобранные исходя из их термической стабильности, стойкости к нитрованию и действию кислот.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных присадок гарантирует оптимальную защиту от износа и коррозии. Продукт является малозольным и совместимым с системами каталитической обработки выхлопных газов.
- Низкая зольность уменьшает риск образования нагара в камере сгорания и обеспечивает оптимальную чистоту деталей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL NATERIA MH 40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	890
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	142,2
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	105
Температура вспышки	ASTM D92	°C	250
Температура застывания	ASTM D97	°C	-12

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

NATERIA MH 40
Обновление: 05/10
Sticker reference:

